Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:09

Link do produktu: https://agi.pl/tasma-piankowa-montazowa-10m-p-102.html



Taśma piankowa montażowa 10m

Cena brutto	**10,00 zł**
Cena netto	**8,13 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Agi.pl reklama**

Opis produktu

Dwustronna taśma piankowa wykonana z białej pianki polietylenowej powlekana wysokiej jakości klejem akrylowym. Dostateczna grubość pianki niweluje nierówności powierzchni klejonej. Taśma charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne co ma duży wpływ na długotrwałe wiązanie z różnymi materiałami.

Charakteryzuje się bardzo wysoką siłą klejenia początkowego oraz wytrzymałością gwarantującą długotrwałe wiązanie.

Odporna na siły ścinania, wilgoć i parę wodną.

Klej: **akryl modyfikowany**
Długość: **1000 cm**
Grubość: **1mm**
Szerokość: **16mm**
Zakres temparatur: **-20 do 60 stopni**

Zużycie taśmy dla ramek zatrzaskowych:
Dla ramek najmniejszych **A5, A4, A5 stosować min. po 2 cm taśmy na każdym rogu ramki.**
Dla ramek większych **A2, A1, B2, B1 stosować min. 3-4 cm taśmy na każdym rogu ramki.**

Powyższe zalecenia zostały przetestowane przez nas, na ścianie lekko chropowatej, pomalowanej farbą akrylową.

Jeden metr taśmy wystarcza na montaż 10 mniejszych ramek lub 5 większych ramek.

Aby uzyskać optymalną przyczepność, powierzchnia klejenia musi być czysta, sucha i wolna od zabrudzeń.

Nie wolno dotykać warstwy kleju podczas montażu, ponieważ kontakt kleju z palcami prowadzi do zmniejszenia jego przyczepności. Podczas klejenia należy unikać powstawania pęcherzyków powietrza pomiędzy taśmą a powierzchniami klejonymi ,odpowiedni docisk taśmy podczas aplikacji pomaga w trwałym wiązaniu taśmy z podłożem. Wytrzymałość końcowa jest osiągana po 24 godzinach.

Idealna temperatura aplikacji taśmy wynosi 18 °C do 38 °C . Nie zaleca się aplikacji taśmy w temperaturach poniżej 5 °C