

Link do produktu: <https://agi.pl/taśma-piankowa-montazowa-10m-p-102.html>



## Taśma piankowa montażowa 10m

Cena brutto	<b>9,00 zł</b>
Cena netto	<b>7,32 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>11,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>Agi.pl reklama</b>

### Opis produktu

Dwustronna taśma piankowa wykonana z białej pianki polietylenowej powlekana wysokiej jakości klejem akrylowym. Dostateczna grubość pianki niweluje nierówności powierzchni klejonej. Taśma charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne co ma duży wpływ na długotrwałe wiązanie z różnymi materiałami.

Charakteryzuje się bardzo wysoką siłą klejenia początkowego oraz wytrzymałością gwarantującą długotrwałe wiązanie.

Odporna na siły ścinania, wilgoć i parę wodną.

Klej: **akryl modyfikowany**

Długość: **1000 cm**

Grubość: **1mm**

Szerokość: **16mm**

Zakres temperatur: **-20 do 60 stopni**

#### **Zużycie taśmy dla ramek zatrzaskowych:**

Dla ramek najmniejszych **A5, A4, A5 stosować min. po 2 cm taśmy na każdym rogu ramki.**

Dla ramek większych **A2, A1, B2, B1 stosować min. 3-4 cm taśmy na każdym rogu ramki.**

**Powyższe zalecenia zostały przetestowane przez nas, na ścianie lekko chropowatej, pomalowanej farbą akrylową.**

**Jeden metr taśmy wystarcza na montaż 10 mniejszych ramek lub 5 większych ramek.**

Aby uzyskać optymalną przyczepność, powierzchnia klejenia musi być czysta, sucha i wolna od zabrudzeń.

Nie wolno dotykać warstwy kleju podczas montażu, ponieważ kontakt kleju z palcami prowadzi do zmniejszenia jego przyczepności. Podczas klejenia należy unikać powstawania pęcherzyków powietrza pomiędzy taśmą a powierzchniami klejonymi, odpowiedni docisk taśmy podczas aplikacji pomaga w trwałym wiązaniu taśmy z podłożem. Wytrzymałość końcowa jest osiągnięta po 24 godzinach.

**Idealna temperatura aplikacji taśmy wynosi 18 °C do 38 °C . Nie zaleca się aplikacji taśmy w temperaturach poniżej 5 °C**