

Link do produktu: <https://agi.pl/tasma-piankowa-montazowa-5m-p-101.html>

Taśma piankowa montażowa 5m



Cena brutto	6,00 zł
Cena netto	4,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Agi.pl reklama

Opis produktu

Dwustronna taśma piankowa wykonana z białej pianki polietylenowej powlekana wysokiej jakości klejem akrylowym solventowym. Dostateczna grubość pianki niweluje nierówności powierzchni klejonej. Taśma charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne co ma duży wpływ na długotrwałe wiązanie z różnymi materiałami.

Charakteryzuje się bardzo wysoką siłą klejenia początkowego oraz wytrzymałością gwarantującą długotrwałe wiązanie.

Odporna na siły ścinania, wilgoć i parę wodną.

Klej: **akrylowy solvent (mocniejszy)**

Długość: **500 cm**

Grubość: **1mm**

Szerokość: **16mm**

Zakres temperatur: **-20 do 80 stopni**

Zużycie taśmy dla ramek zatrzaskowych:

Dla ramek najmniejszych **A5, A4, A5 stosować min. po 2 cm taśmy na każdym rogu ramki.**

Dla ramek większych **A2, A1, B2, B1 stosować min. 3-4 cm taśmy na każdym rogu ramki.**

Powyższe zalecenia zostały przetestowane przez nas, na ścianie lekko chropowatej, pomalowanej farbą akrylową.

Jeden metr taśmy wystarcza na montaż 10 mniejszych ramek lub 5 większych ramek.

Aby uzyskać optymalną przyczepność, powierzchnia klejenia musi być czysta, sucha i wolna od zabrudzeń.

Nie wolno dotykać warstwy kleju podczas montażu, ponieważ kontakt kleju z palcami prowadzi do zmniejszenia jego przyczepności. Podczas klejenia należy unikać powstawania pęcherzyków powietrza pomiędzy taśmą a powierzchniami klejonymi, odpowiedni docisk taśmy podczas aplikacji pomaga w trwałym wiązaniu taśmy z podłożem. Wytrzymałość końcowa jest osiągana po 24 godzinach.

Idealna temperatura aplikacji taśmy wynosi 18 °C do 38 °C . Nie zaleca się aplikacji taśmy w temperaturach poniżej 5 °C